



nexkor.

INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO

PRODUTO: NXK – 200

MOTOCICLETA: HAOJUE LINDY SCOOTERS

2017



- A LEITURA DESTE INFORMATIVO DE INSTALAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PARA O ENTENDIMENTO DAS FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO NXK-200 E PARA TIRAR O MÁXIMO DE PROVEITO DO PRODUTO.
- A NEXKOR TAMBÉM OFERECE SUPORTE ATRAVÉS DO TELEFONE (19) 3291-5250.
- A INSTALAÇÃO DO ALARME DEVE SER REALIZADA POR INSTALADORES QUALIFICADOS, COM INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS ADEQUADAS, TAIS COMO MULTÍMETRO.

OBS: PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO DO ALARME É NECESSARIO REMOVER A CARENAGEM FRONTAL, EXISTE UM CONECTOR DE 9 VIAS ONDE SÃO ENCONTRADOS TODOS OS FIOS NECESSARIO PARA A INSTALAÇÃO DO ALARME.

- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **VERMELHO** DO ALARME (+12V), LOCALIZE O FIO **VERMELHO** JUNTO COM O CONECTOR BRANCO DE 9 VIAS.
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **PRETO** DO ALARME (NEGATIVO), LOCALIZE O FIO **PRETO/BRANCO** NO CONECTOR BRANCO DE 9 VIAS OU OU UMA PORCA 10MM NO QUADRADO DA MOTO PROXIMO A BUZINA.
- PARA A LIGAÇÃO DO FIO **AZUL** DO ALARME (PÓS IGNIÇÃO) LOCALIZE O FIO **LARANJA** NO CONECTOR BRANCO DE 9 VIAS.
- PARA A LIGAÇÃO DOS FIOS **PRETO/VERDE** (SETAS), LOCALIZE O FIO **VERDE** NO CONECTOR BRANCO DE 9 VIAS.
-
- PARA A LIGAÇÃO DOS FIOS **PRETO/VERDE** (SETAS), LOCALIZE O FIO **PRETO** NO CONECTOR BRANCO DE 9 VIAS.

ATENÇÃO À SIRENE: FIXE EM UM LOCAL QUE NÃO FIQUE EXPOSTA A ÁGUA E NEM DE FÁCIL ACESSO E OBRIGATORIAMENTE COM A SAÍDA DO SOM PARA BAIXO.

INSTALAÇÃO DO BLOQUEIO: RESOLUÇÃO DO CONTRAN

BUSCANDO RESPEITAR E CUMPRIR AS RESOLUÇÕES EMITIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, A NEXKOR RECOMENDA QUE O BLOQUEIO DE SEU ALARME SEJA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE NA LINHA STARTER DO RELÊ DO MOTOR DE PARTIDA, ASSIM CUMPRINDO O ESTIPULADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 037/98.



nexkor.

UM NOVO CAMINHO PARA SUA SEGURANÇA.