

Informativo de Instalação

Produto: NXK - 200

Motocicleta: HONDA - XRE 300 / 2019



- A leitura deste Informativo de Instalação é muito importante para o entendimento das funções disponíveis no NXK-200 e para tirar o máximo de proveito do produto.
 - A Nexkor também oferece suporte através do telefone (19) 3291-5250.
 - A instalação do alarme deve ser realizada por instaladores qualificados, com instrumentos e ferramentas adequadas, tais como multímetro.
-
- Para a ligação do fio **Vermelho** do alarme (+12V), localize o relê da partida elétrica que mantém positivo constante ou o polo positivo da bateria.
 - Para a ligação do fio **Preto** do alarme (Negativo), localize o polo negativo da bateria.
 - Para a ligação do fio **Azul** do alarme (Pós Ignição), localize o fio **Preto** no conector preto de 3 vias na coifa de borracha preta, localizado na rabeta da motocicleta.
 - Para a ligação dos fios **Preto/Verde** (Setas), Localize o fio **Laranja** dentro na coifa de borracha preta, localizado na rabeta da motocicleta.
 - Para a ligação dos fios **Preto/Verde** (Setas), Localize o fio **Verde** dentro na coifa de borracha preta, localizado na rabeta da motocicleta.

Atenção à Sirene: Fixe em um local que não fique exposta a água e nem de fácil acesso e obrigatoriamente com a saída do som para baixo.

Instalação do bloqueio: Resolução do Contran

Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a Nexkor recomenda que o bloqueio de seu alarme seja realizado exclusivamente na linha starter do relê do motor de partida, assim cumprindo o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98.