



**nexkor.**

## Informativo de Instalação

Produto: NXK – 200

Motocicleta: Yamaha – YS Fazer 250 – 2018



- A leitura deste Informativo de Instalação é muito importante para o entendimento das funções disponíveis no NXK-200 e para tirar o máximo de proveito do produto.
- A Nexkor também oferece suporte através do telefone (19) 3291-5250.
- A instalação do alarme deve ser realizada por instaladores qualificados, com instrumentos e ferramentas adequadas, tais como multímetro.

- Para a ligação do fio **Vermelho** do alarme (+12V), localize o polo 12v do relé da partida elétrica ou no polo 12V. da bateria.
- Para a ligação do fio **Preto** do alarme (Negativo), localize polo Negativo da bateria.
- Para a ligação do fio **Azul** do alarme (Pós Ignição), localize a coifa de borracha na cor preta embaixo do banco e ligue no fio **Azul** que alimenta a lanterna traseira.
- Para a ligação do fio **Preto/Verde** (Setas Esquerda), localize a coifa de borracha na cor preta embaixo do banco e ligue no fio **Marron** que alimenta a seta traseira da moto.
- Para a ligação do fio **Preto/Verde** (Setas Direita), localize a coifa de borracha na cor preta embaixo do banco e ligue no fio **Verde** que alimenta a seta traseira da moto.

**Atenção à Sirene:** Fixe em um local que não fique exposta a água e nem de fácil acesso e obrigatoriamente com a saída do som para baixo.

### Instalação do bloqueio: Resolução do Contran

Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a Nexkor recomenda que o bloqueio de seu alarme seja realizado exclusivamente na linha starter do relê do motor de partida, assim cumprindo o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98.



**nexkor.**

UM NOVO CAMINHO PARA SUA SEGURANÇA.